

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

DOT 4

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

PREMIUM • SYNTHETIC • ABS

УВЕРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Синтетическая тормозная жидкость для гидроприводов тормозов и сцепления. Сохраняет стабильность при высоких нагрузках и совместима с системами ABS.

-50 °C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

260 °C

СУХОЕ КИПЕНИЕ

160 °C

ВЛАЖНОЕ КИПЕНИЕ

ФАСОВКА

455 / 900 Г

SAE J1704, ОАО «МАЗ», FMVSS 116 DOT 4.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOT 4 / ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

FTR-TDS-DOT4 • РЕДАКЦИЯ 2026

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Кинематическая вязкость при -40 °C, мм²/с	-	1300
Кинематическая вязкость при +100 °C, мм²/с	не менее 1,8	не менее 1,8
Температура кипения сухой жидкости, °C	-	260
Температура кипения увлажненной жидкости, °C	-	160
Показатель активности ионов водорода (pH)	-	7,5-8,5

ВНЕШНИЙ ВИД

● ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей.

СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ

СОСТАВ

Безопасность и защита окружающей среды: не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промойте водой. Хранить в недоступном для детей месте. Гигроскопично. Опасно.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства при температурах окружающей среды от -50 до +50 °C. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы, обладает высокой термической стабильностью. Совместима с тормозными жидкостями на гликолевой основе класса DOT-3 и DOT-4.

СТАНДАРТЫ И ДОПУСКИ

SAE J1704, ОАО «МАЗ», FMVSS 116 DOT 4.

АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением проверьте актуальность документа и паспорт качества партии.

01

Сведения, содержащиеся в данной публикации, подготовлены на основании накопленного опыта и актуальных технических знаний о продукции FIGHTER. Учитывая, что на обработку, хранение и применение продукта могут влиять различные условия, приведённая информация носит рекомендательный характер и не освобождает потребителя от необходимости самостоятельно проверить соответствие продукта конкретным задачам и условиям эксплуатации. Указанные данные не являются юридически обязательной гарантией свойств или пригодности продукта для определённой цели.

02

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять описания, изображения, графические материалы, технические показатели, пропорции и другие сведения, представленные в публикации. Такие материалы не считаются частью официальной спецификации, если это отдельно не предусмотрено технической документацией.

03

Потребитель несёт ответственность за правильный выбор и использование продукции FIGHTER, а также за соблюдение действующего законодательства, нормативных требований и прав третьих лиц.

FIGHTER

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР

Используйте документ вместе с паспортом качества продукции.

